仕 様 確 認 書

No.○○○○

１．機械名称　　ミニフォーマー　ＦＭ－１００ＫＦ２型
機械外観図:ＭＨ３００－５６５２参照

２．納 入 先　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

３．見積台数　　１台

４．納　　期　　正式受注後　　ヶ月

５．機械概要　　本機は、手で開函したケースを機械へ挿入する作業にて、底面前後フラップを折り込み、挿入完了の後、底面サイドフラップを折り込み待機します。
製品を充填した後、手で押し出して下さい。

６．主要仕様　　（☒マークの項目を本機にて処理するものとします。）

１）処理カートン寸法（外寸）

Ｌ　１７０～６００㎜
Ｗ　１５０～４５０㎜
Ｈ　　６０～３５０㎜

厚み　　□シングル　　□ダブル

フルート　□A段（約5㎜）　　□B段（約3㎜）
□E段（約2㎜）□ＡＢ段（約8㎜）

２）処理能力　最大１０カートン／分（作業方法により変わります）

３）機械寸法　Ｌ９５０　×　Ｗ６５０　×　Ｈ７４５㎜
パスライン高さ　５５０～６５０㎜
カートンシーラーと連結の場合は６００～６５０㎜の調整範囲となります。

４）電源　　（本機には、約４．５Ｍの電源コードが付属されています。）
単相，ＡＣ１００Ｖ，５０／６０Ｈｚ

５）消費電力　６０Ｗ

６）空圧源　　不要

７）機械重量　約８０kg

７．塗装色

☒標準色　　本体：ニットーキカイ　Ｓ－１０２ＳＡベージュ全艶
（マンセル近似色　５Ｙ７／１）
フラップ折りアーム
マンセル　７．５Ｒ４／１４

□指定色　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

８．保証

納入後の保証は、製作者の責に属すべき事項に限定し、６ヶ月間とします。
納入後の改造，分解におかれましては、保証の対象外となります。
尚、本機の設置場所が日本国外となる場合は、保証の適用を除外しますので予めご了承ください。

９．見積範囲

本仕様書に記載の如き、ミニフォーマーの設計・製作とします。
運賃梱包費は別見積りとしますが、別途見積書に記載されている場合のみ含むものとします。
本機までの一時側電源配線及び資材は、含みません。
※設計・試運転用サンプルに関するお願い
設計・試運転用サンプル容器各サイズ５枚は、無償にてご支給頂けるようお願いします。

10．検収

弊社工場にて組み立て調整後、貴社係員様お立会いの上、負荷運転を行い、機能確認を似て納入するものとし、現地に機械到着後、ご検収頂けるものとします。
また、弊社係員が、納入立会いをさせて頂く場合は、動作確認後ご検収頂けるものとします。
尚、本機の設置場所が、日本国外となる場合は、国内指定場所納入完了時のご検収頂けるものとします。

11. 補足事項

1）カートンは、罫線が充分入っているものとし、罫線以外の部分に
折りグセが無いものとします。
（罫線は、サイドフラップの端末を手で曲げて、罫線から折り曲げられる
程度のものとします。）

12. 仕様内容変更について

本仕様書の内容変更の必要が生じた場合、貴社と弊社が協議の上、必要と認めた場合書面を以って変更とします。
又、変更内容によりましては、契約価格、納期等も変更する場合があります。

13. その他

機械メンテナンス等につきましては、取扱説明書の他弊社ホームページ上にも更新し記載していきますので御参照願います。
ホームページアドレス　https://www.nittocs.co.jp/product_06.html
または、日東電工ＣＳで検索して日東電工ＣＳシステム㈱のホームページより製品案内→工程用システム機器より各機械をご参照願います。

～　以上　～